Ensidig to nivå sykkelstativ

Vår dobbeltnivå sykkelstativ er en smart og fleksibel løsning. Det modulære systemet lar deg tilpasse og utvide sykkelstativet over tid, avhengig av dine behov og plass. Velg mellom ulike skinne løsninger for å lage den beste parkeringen for virksomheten din:



Fast skena

- **Fast skinne** - En stabil og pålitelig løsning for de som ønsker en installasjon uten bevegelige deler.
- **Kort uttrekkbar skinne** - Hjelper med å posisjonere sykkelen på riktig sted, og gir en ryddig og effektiv parkering.
- **Lang uttrekkbar skinne med gassfjær** - For ekstra brukervennlighet. Gassfjæren gjør at syklene lett kan løftes og senkes, og gir en jevn og ergonomisk parkering.

Det modulære systemet lar deg starte med en grunnmodell og senere legge til eller justere funksjoner etter behov. Dette gjør at du kan lage en tilpasset løsning som vokser og tilpasser seg endrede krav og plasser.

Vi tilbyr også **spesialbestillinger** av C/C dimensjoner, fra **C/C 375 mm til C/C 600 mm**, for å gi deg enda mer fleksibilitet i utformingen av sykkelstativet ditt.

Models

Fast skinne 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
 **300-22L** Min. takhøyde 2420	800	1842	400	Hot dip galvanized	Antall sykler 4
 **300-33L** Min takhøyde 2420	1200	1842	400	Hot dip galvanized	Antall sykler 6
 **300-44L** Min takhøyde 2420	1600	1842	400	Hot dip galvanized	Antall sykler 8

Kort utvidbar skinne 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
 **400-22UL** Anbefalt dybde og minimum takhøyde 3600x2420	800	1967	400	Hot dip galvanized	Antall sykler 4
 **400-33UL** Rec. dybde & min takhøyde 3600x2420	1200	1967	400	Hot dip galvanized	Antall sykler 6
 **400-44UL** Anbefalt dybde og minimum takhøyde 3600x2420	1600	1967	400	Hot dip galvanized	Antall sykler 8

Lang utvidbar skinne med gassfjær 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
 **100-44L** Min takhøyde 2420	1600	3600	400	Hot dip galvanized	Antall sykler 8
 **100-33L** Min takhøyde 2420	1200	3600	400	Hot dip galvanized	Antall sykler 6
 **100-22L** Min takhøyde 2420	800	2015	400	Hot dip galvanized	Antall sykler 4